



OZNACZENIA:

## UZIOM

Uziom fundamentowy - tasma stalowa Fe/Zn 30/4 ułożona na sztorc w warstwie chudego betonu- pod lub obok fundamentu, pod warstwami izolacyjnymi na gł. 1m. Do uziomu przyłączyć zbrojenie fundamentów.

Uziom fundamentowy - tasma stalowa Fe/Zn 30/4 ułożona na sztorc w warstwie chudego betonu- pod lub obok fundamentu, pod warstwami izolacyjnymi na gł. 1m. Do uziomu przyłączyć zbrojenie fundamentów.

Z uziomu wyprowadzić płaskownik Fe/Zn 30x4 i doprowadzić do stropu boksu zgodnie z oznaczeniem na rzucie, w celu przyłączenia instalacji połączeń wyrównawczych obiektu.

LgY25mm2 lub Fe/Zn 30x4 mm gł. szyna połączeń wyrównawczych prowadzona w bokсах pod stropem.

## PRZYKŁADOWE TYPY OPRAW OŚWIETLENIOWYCH

PXF Lighting FIBRA III T5 PC 1x54W

3 PXF Lighting MODENA IP66 2x26W OPAL

4 PXF Lighting FIBRA III T8 PC 1x36W

UWAGA:

1. Wszelkie połączenia pomiędzy udziałami oraz pomiędzy udziałem a zbrojeniem beloniu należy wykonać zgodnie z następującymi wymaganiami: zapewnić pełne połączenie gładziwnicze;
2. Wykonawstwo pasówowa Fe23 30x4 z udziałem do budowy ( granica podziału 1:100);
3. Połączenia wytworzone białym włókien przewodnim nr. 1,67 (Zemur-budimex) umożliwiając im pełne instalacje wykonane z elementów przewodzących lub zgodnie ze schematem;
4. Każde zaśsilenie należy wykonać w ziemi po trzech połączeniach na palecie zaporosnowanej. Połączenia do rozdzielnic wykonaw w urzyskach w kształcie gwiazdy na szkieletach w kształcie pod trójkąt;
5. Wszelkie okazy ze ściżkami wydłuzowymi (świeńskimi) należy wykonać w szkieletach (Eg(dielatronicz))
6. W plan. technicznym ( gospodarczym) stosować osprzet natynkowy;
7. Użyty przewodnik podłogi na szkieletach zaśsilenia.

[illegible]