


Konstrukcja nawierzchni trawiska
DET.2



Konstrukcja nawierzchni pod boksami
otwartymi
DET.3

- 8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu lub
- 25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego kliniec (4/31,5) stabilizowanego mechanicznie
- 15cm - wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem $R_m=2,5\text{MPa}$

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do $I_s=0,97$

- 8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
- 3cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 10cm - wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym cementem $R_m=2,5\text{MPa}$ (mieszanka z wytwórni)

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do $I_s=0,97$

LEGENDA:

- — granica działki
- projektowana zabudowa
- zakres występowania posadzki DET. 2
- zakres występowania posadzki DET. 3

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW
BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.

POZIOM $\pm 0,00= 140,85 \text{ m n.p.m.}$

MGR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAŁSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 14/78, 61-397 POZNAŃ, tel. 503 149 828, michal.domagalski@interia.pl

INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz		
OBIEKT:	TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
ADRES:	Sieradz, ul. Jana Pawła II, dz. nr 195/275, obręb 16 (101401_1.0016)		
ZADANIE INWESTYCYJNE:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ		
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY		
TREŚĆ RYSUNKU:	DETALE KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI 2/3		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA		
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO:		SKALA:
	mgr inż. arch. M. Domagałski WP-OIA/OKK/UPB/49/2010/		1:100
			NR RYSUNKU:
			A-07
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. K. Bożętka 47/WPOKK/2015		DATA:
			01.2017