

Lp.		ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH
1.	A.1.	7,92 m2
2.	A.2.	7,91 m2
3.	A.3.	7,91 m2
4.	A.4.	7,92 m2
5.	A.5.	7,89 m2
6.	A.6.	7,89 m2
7.	A.7.	7,89 m2
8.	A.8.	7,89 m2
9.	A.9.	7,89 m2
10.	A.10.	7,81 m2
11.	A.11.	7,96 m2
12.	A.12.	7,92 m2
13.	A.13.	7,96 m2
14.	A.14.	7,92 m2
15.	A.15.	7,96 m2
Łącznie		114,8 m2
16.	B.1.	4,15 m2
17.	B.2.	4,26 m2
18.	B.3.	4,26 m2
19.	B.4.	4,26 m2
20.	B.5.	4,26 m2
21.	B.6.	4,29 m2
22.	B.7.	4,26 m2
23.	B.8.	4,26 m2
24.	B.8.	4,26 m2
25.	B.10.	4,29 m2
26.	B.11.	4,26 m2
27.	B.12.	4,26 m2
28.	B.13.	4,26 m2
29.	B.14.	4,26 m2
30.	B.15.	4,26 m2
31.	B.16.	4,28 m2
32.	B.17.	4,26 m2
33.	B.18.	4,26 m2
34.	B.19.	4,26 m2
35.	B.20.	4,17 m2
36.	B.21.	4,17 m2
37.	B.22.	4,28 m2
38.	B.23.	4,28 m2
39.	B.24.	4,26 m2
40.	B.25.	4,26 m2
41.	B.26.	4,26 m2
42.	B.27.	4,26 m2
43.	B.28.	4,26 m2
44.	B.29.	4,29 m2
45.	B.30.	4,28 m2
46.	B.31.	4,26 m2
47.	B.32.	4,26 m2
48.	B.33.	4,29 m2
49.	B.34.	4,26 m2
50.	B.35.	4,26 m2
51.	B.36.	4,26 m2
52.	B.37.	4,26 m2
53.	B.38.	4,26 m2
54.	B.39.	4,17 m2
Łącznie		165,7 m2
Łącznie A+B pow.użytkowa		280,5 m2
54.	WC DAMSKI	4,96 m2
55.	WC MĘSKI	4,86 m2
Łącznie WC		9,82 m2
56.	PCNI, GOSP.	3,07 m2
Łącznie WC+PCNI,GOSP.		12,89 m2
Łączna pow. użytkowa wszystkich pomieszczeń		293,09 m2

ZESTAWIENIE STRUKTUR WARSTWOWYCH

Bs.1 U=0,12 W/m2K | Bolesy serco, bolisatie aerylanych
- płyta Cemtrit Solid
na podconstrukcji systemowej - 0,8 cm
- pustka powietrzna - 3cm
- wełna mineralna - 10cm, np.: Rockwool Frontrock 35,
- płyty aluplami stalowymi konstrukcyjnymi - 8cm
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm

Bs.2 U=0,21 W/m2K | Bolesy serco, bolisatie aerylanych
- płyta Cemtrit Solid,
na podconstrukcji systemowej - 0,8 cm
- pustka powietrzna - 3cm
- wełna mineralna - 10cm, np.: Rockwool Frontrock 35
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm
na podconstrukcji stalowej lub drewnianej - 1cm

Bs.2a U=0,21 W/m2K | Bolesy serco, perm. gospodarstwoge
- płyta Cemtrit Solid,
na podconstrukcji systemowej - 0,8 cm
- pustka powietrzna - 3cm
- wełna mineralna - 10cm, np.: Rockwool
Rockwool Frontrock 35
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm

Bs.3 U=0,21 W/m2K | Bolesy serco, serrfacterbler
- płyta Cemtrit Solid,
na podconstrukcji systemowej - 0,8 cm
- pustka powietrzna - 3cm
- wełna mineralna - 10cm, np.: Rockwool
Rockwool Frontrock 35
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm

Bs.4 | Bolesy serco, bolisatie aterylanych
- płyta Cemtrit Solid - 0,8 cm
- wełna mineralna - 10cm, np.: Rockwool Frontrock 35,
- płyty aluplami stalowymi konstrukcyjnymi - 8cm
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm

Bw.1 | Bolesy serco, bolisatie serviskpzie
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm
- wełna mineralna - 10cm, np.: Rockwool Frontrock 35,
- płyty aluplami stalowymi konstrukcyjnymi - 8cm
- płyta Pfleiderer HDF 9mm, aklejona laminatem OPL 0,3mm
lub płyta kompaktowa Kronospan - 0,4cm

Bw.2 | Bolesy serco, perm.gosp.konstrukcji
- ścianka p-k wodoodporna z wełną mineralną
- płyty cementowe od strony wn - gr. tęgsze - 8cm

Bw.3 | Bolesy serco, perm. serrfacterbler
- ścianka żaroodporna p-k wodoodporna
na podconstrukcji stalowej
- płyty cementowe od strony wn - gr. tęgsze 3cm

D1 U=0,13 W/m2K | Bolesy bolisatie aterskiepych
- płyty warstwowe np.:Kingspan KS1000X - dek 500
- wełna mineralna - 6cm, np.: Rockwool,
Rockmin Plus, pomiędzy belkami konstrukcji
- wełna mineralna - 6cm, np.: Rockwool,
Rockmin Plus
- płyta g-k

D2 | Dachy bolisatie aterskych
- płyty warstwowe np.:Kingspan KS1000X - dek 500
- wełna mineralna - 8cm, np.: Rockwool,
Rockmin Plus, pomiędzy belkami konstrukcji
- płyty g-k

P1 U=0,17 W/m2K | Powierzchnia bolisatie aterskiepych
- płytki ceramicznoszkliwione na kleju - 2cm
- szlichta - 4cm
- folia budowlana
- izolacja cieplna np.: Austrotherm EPS 037
dach/posadzka - 10cm lub styropin EPS 100
- izolacja przeciwwilgociowa z papy
- płyta żelbetowa - 15cm
- płyta fundamentowa - 25cm
- izolacja przeciwwilgociowa z papy
- chudy beton - 10cm
- styropian EPS 30 Synthos - 10cm
podbudowa zasadnicza z tłuczonej kamienige
- warstwa filtrująca z piasku gruboziarnistego - 20cm
lub podbudowa zasadnicza z chudego betonu - 20cm
- wzmocnienie podłoża tłuczonym stabilizowanym cementem 30kPa 15cm
- wzmocnienie podłoża tłuczonym stabilizowanym cementem Rm=2,5kPa

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97

P2 | Powierzchnia bolisatie handlowych
Bom - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
Bom - podsypka cementowo-piaskowa
20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
lub
20cm - podbudowa zasadnicza z tłuczonej kamienige
- wzmocnienie podłoża tłuczonym stabilizowanym cementem Rm=2,5kPa
10cm - wzmocnienie podłoża tłuczonym stabilizowanym cementem Rm=30kPa

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97

P3 | Powierzchnia bolisatie aterskych
Bom - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
Bom - podsypka cementowo-piaskowa
10cm - wzmocnienie podłoża tłuczonym stabilizowanym cementem Rm=2,5kPa (miejscami z wyżeniu)

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97

LEGENDA:

PRZYKŁADOWE TYPY OPRAW:

1 PXF Lighting FIBRA III T8 PC 1x54W IP 66
2 PXF Lighting FIBRA III T8 PC 2x36W IP 66
3 PXF Lighting MODENA 2x28W OPAL IP66
4 PXF Lighting FIBRA III T8 PC 1x36W IP66
5 LUG GRUNLINE MAT LED 12W IP67 IK10
CR RĘCZNOWNI 41-302 czujnik ruchu i obecności 360° montowa na sufcie (AIRAT)
Łącznik 2 biegunowy IP44 /54
Łącznik 1 biegunowy IP44/IP54
gniazdo elektryczne pojedyncze 1x16A (L,PE) IP44/54
wypust 1 lub 3 faz. dla urządzeń przyłączonych
na stałe do zasilania elektr. – montowość na ścianie, opisanej na rzucie lub wg DTR- zostawić zapas przewodu ok. 1,5m

OPIS BYSTSIAU ADRESOWANIA CIEWÓDÓW:
T: typ instalacji (np. gazowy, wodny, c.o.)
D: średnica rurociągu (średnica nominalna)
O: w obiegu w rozdziale
W: wykonanie - sposób montowania
H: wysokość instalowania środka ceprzytu

UWAGA:

1. Wszystkie oprawy ze źródłami wyładowczymi(świetlówkami) należy wyposażyć w stateczniki EVG(elektroniczne)
2. W pom. higieny sanitarnych i gospodarczych stosować oprawy natynkowy, rezystwiet w bolisach i sanitarbetach stalowych zapewniający podwyższony IP 44/54.
3. Typy przewodów podano na schematach zasilania.
4. Przewody ppowadzić pod tynkiem lub w rurkach w ścianach systemowych i GK.
5. Przewody do opraw oświetleniowych na sterunpiu bolader przewodów na konstrukcji zadaszenia od strony bolsku, w szerych rurkach typu: RVS20 na uchwytach o tym samym kolorze.
6. Łączniki instalowac na wysokość 1,15m- środek
oprzytu od gotowej powierzni. Przewody naprzyt montowac zgodnie z opisem na rzucie.
Stosowac oprzyt bryzgoszczelny o IP 44/54.

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.

USŁUGI INŻ. ADMIN. BUDOWLANEJ, MGR. INŻ. ROBERT PIWOWARCZYK, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, ul. GEN. SIKORSKIEGO 2/4, tel. 32 261 20 20, e-mail: robertpiwowarczyk@wp.pl

INWESTOR:	Gmina Miasto Siemianowice Śląskie, ul. Plac Wojciecha Korfantego 1, 41-100 Siemianowice Śląskie
OBIEKT:	TARGOWISKO WRAZ Z BUDYNKAMI HANDLOWYMI ORAZ MIEJSCOWĄ INFRASTRUKTURĄ,
ADRES OBIEKTU:	Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II, dz. nr 1062/276, obręb 19 (12/1421, 1,0216)
BRANŻA:	PROJEKTOWA TOWAROWEGO WRAZ Z BUDYNKAMI HANDLOWYMI
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
TYTUŁ:	PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA:	BRANŻA ELEKTRYCZNA
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Tadeusz Kaczmarek upr. nr 128/Ka/86
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ryszard Kwiatkowski upr. nr 352/81/Pw

SKALA:	1:50
NR RYSUNKU:	E-03
DATA:	04.2017