

Detal żaluzji zewnętrznej na ramie z rur kwadratowych.  
Wykonać łącznie dla boksów B.1. - B.20. Łącznie 8 szt.  
Liczba płaskowników "C" - 48 szt.

UWAGA: W przypadku łączenia ramy żaluzji z płaskownikiem  
za pomocą śrub przechodzących przez dwie ścianki rury kwadratowej,  
raszki żaluzjowe montować w takich odstępach by nie kolidowały  
z główkami śrub.

Kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżony.

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **wewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **zewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Płaskownik stalowy "D" zminogięty 6mm

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **wewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Płaskownik stalowy "D" zminogięty 6mm

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **zewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Płaskownik stalowy "D" zminogięty 6mm


Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **wewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **zewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **wewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie

Otwory montażowe Ø 10mm,  
elementy skręcać śrubami do montażu jednostronnego  
lub przewiercać obie ścianki słupków  
stosując śruby z płaskimi główkami od strony **zewnętrznej**.  
W obu przypadkach śrubami odpornymi na korozję.  
Metody łączenia jednostronnego:  
- wkładka do ślepego montażu  
- połączenie na łączniki ze spęczaną tuleją np.: BOM, Ultra-twist  
- zestawy śrubowe ze składaną podkładką np.: Ajax Oneside  
- nitonakrętki lub nitotrzpienie


Sposoby łączenia żaluzji ze słupkami i płaskownikami - skala 1:10



Detal żaluzji zewnętrznej na ramie z rur kwadratowych.  
Wykonać łącznie dla boksów B.21. - B.39. Łącznie 11 szt.  
Liczba płaskowników "D" - 66 szt.

UWAGA: W przypadku łączenia ramy żaluzji z płaskownikiem  
za pomocą śrub przechodzących przez dwie ścianki rury kwadratowej,  
raszki żaluzjowe montować w takich odstępach by nie kolidowały  
z główkami śrub.


Kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżony.



Stopa, sposób montażu, skala 1:5  
Wykonać 6 szt.

Kosz zbrojeniowy, skala 1:10  
Wykonać 6 szt.

**DETAL 8,** Kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022, RAL 9023 lub zbliżony.



UWAGA:  
ELEMENTY STALOWE KONSTRUKCJI - OCYNKOWANE, MALOWANE -  
- kolor RAL 9006, RAL 9007, RAL 9022 RAL 9023 lub zbliżony.

POZIOM ± 0,00= 140,85 m n.p.m.	
MNR INŻ. ARCH. MICHAŁ DOMAGAŁSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 147/1, 61-207 POZNAN, tel. 802 148 828, michal@domagalski.pl	
INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wolności 1, 98-200 Sieradz
OBJEKT:	TARGOWISKO WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ
ADRES:	Sieradz, ul. Jana Pawła II, dz. nr 195/275, obręb 16 (101401_1,0016)
ZADANIU INWESTYCYJNE:	PRZEBUDOWA TARGOWISKA WRAZ Z BOKSAMI HANDLOWYMI ORAZ NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT WYKONAWCZY
REG. WYKONAWCY:	DETAL ŻALUZJI B.1.-B.20, B.21.-B.39, DETAL 8
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. M. Domagałski WP-01A/OKK/UPB/149/2019
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. K. Bożęga 47/WPOKK/2015
1:20	
APW-22	
04.2017	