



## Fibra III



Oprawa hermetyczna na źródła T8 i T5 o stopniu szczelności IP66. Profilowany odbłyśnik aluminiowy w opcji dodatkowej. Maksymalna temp. otoczenia pracy oprawy T8 to +45°C.

**Wykonanie:** Podstawa z poliwęglanu PC odpornego na uderzenia, klosz wewnętrznie ryflowany odporny na działanie promieniowania UV, wykonany z poliwęglanu PC lub akrylu AC, odbłyśnik z blachy stalowej malowanej elektrostycznie w kolorze białym, klipsy wzmocnione włóknem szklanym.

**Montaż:** Zwieszany, nastropowy.

**Akcesoria:** Odbłyśnik aluminiowy, klipsy ze stali nierdzewnej INOX.

**Zasilanie:** 230 V

### DANE ELEKTRYCZNE

Rodzaj osprzętu	EVG
Napięcie znamionowe	230 V

### DANE MECHANICZNE

Rodzaj montażu	Uniwersalny montaż
Materiał obudowy	Poliwęglan

### DANE INFORMACYJNE

Kolor	Szary
-------	-------

### CERTYFIKATY I OZNACZENIA

Stopień ochrony (IP)	IP66
Klasa ochronności	I
Ochrona źródła światła	Tak
Klasa energetyczna	A
CE	Tak
PZH	Tak
CNBOP	Tak

### DANE ŚWIETLNE

Rozsył światła	DI
----------------	----

### DANE OPTYCZNE


Raster / przesłona	Tworzywo przezroczyste
Kolor klosza/pokrywy	Brak
Materiał klosza	Tworzywo sztuczne przezroczyste
Odbłyśnik	Biały

### WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX2024100	T5	G5	1×14	PC	1,00
PX2024114	T5	G5	1×28	PC	1,80
PX2024121	T5	G5	1×35	PC	2,30
PX2024128	T5	G5	1×24	PC	1,00
PX2024142	T5	G5	1×54	PC	1,80
PX2024149	T5	G5	1×49	PC	2,30
PX2024156	T5	G5	1×80	PC	2,30
PX2024163	T5	G5	2×14	PC	1,70
PX2024177	T5	G5	2×28	PC	2,50

## WYKONANIA

Kod	Źródło światła	Oprawka	Moc źródła światła [W]	Info	Waga [kg]
PX2024184	T5	G5	2×35	PC	2,90
PX2024191	T5	G5	2×24	PC	1,70
PX2024205	T5	G5	2×54	PC	2,90
PX2024212	T5	G5	2×49	PC	2,90
PX2024219	T5	G5	2×80	PC	2,90
PX2026100	T5	G5	1×14	AC	1,00
PX2026114	T5	G5	1×28	AC	1,80
PX2026121	T5	G5	1×35	AC	2,30
PX2026128	T5	G5	1×24	AC	1,00
PX2026142	T5	G5	1×54	AC	1,80
PX2026149	T5	G5	1×49	AC	2,30
PX2026156	T5	G5	1×80	AC	2,30
PX2026163	T5	G5	2×14	AC	1,70
PX2026177	T5	G5	2×28	AC	2,50
PX2026184	T5	G5	2×35	AC	2,90
PX2026191	T5	G5	2×24	AC	1,70
PX2026205	T5	G5	2×54	AC	2,90
PX2026212	T5	G5	2×49	AC	2,90
PX2026219	T5	G5	2×80	AC	2,90
PX2020135	T8	G13	1×18	PC	1,10
PX2020142	T8	G13	1×36	PC	2,20
PX2020149	T8	G13	1×58	PC	2,90
PX2020156	T8	G13	2×18	PC	1,50
PX2020163	T8	G13	2×36	PC	2,40
PX2020170	T8	G13	2×58	PC	2,90
PX2022142	T8	G13	1×18	AC	1,10
PX2022149	T8	G13	1×36	AC	2,20
PX2022156	T8	G13	1×58	AC	2,90
PX2022163	T8	G13	2×18	AC	1,50
PX2022170	T8	G13	2×36	AC	2,40
PX2022177	T8	G13	2×58	AC	2,90



## WYMIARY

Kod	L [mm]	W [mm]	H [mm]
PX2024100	662	95	111
PX2024114	1272	95	111
PX2024121	1572	95	111
PX2024128	662	95	111
PX2024142	1272	95	111
PX2024149	1572	95	111
PX2024156	1572	95	111
PX2024163	662	145	111
PX2024177	1272	145	111
PX2024184	1572	145	111
PX2024191	662	145	111
PX2024205	1272	145	111
PX2024212	1572	145	111
PX2024219	1572	145	111
PX2026100	662	95	111
PX2026114	1272	95	111
PX2026121	1572	95	111
PX2026128	662	95	111
PX2026142	1272	95	111
PX2026149	1572	95	111
PX2026156	1572	95	111
PX2026163	662	145	111
PX2026177	1272	145	111
PX2026184	1572	145	111
PX2026191	662	145	111
PX2026205	1272	145	111
PX2026212	1572	145	111
PX2026219	1572	145	111
PX2020135	662	95	111
PX2020142	1272	95	111
PX2020149	1572	95	111
PX2020156	662	145	111
PX2020163	1272	145	111
PX2020170	1572	145	111
PX2022142	662	95	111
PX2022149	1272	95	111
PX2022156	1572	95	111
PX2022163	662	145	111
PX2022170	1272	145	111
PX2022177	1572	145	111

L = Długość | W = Szerokość | H = Wysokość / głębokość

**OTWORY  
MONTAŻOWE**

Kod	A [mm]
PX2024100	350
PX2024114	700
PX2024121	940
PX2024128	350
PX2024142	700
PX2024149	940
PX2024156	940
PX2024163	350
PX2024177	700
PX2024184	940
PX2024191	350
PX2024205	700
PX2024212	940
PX2024219	940
PX2026100	350
PX2026114	700
PX2026121	940
PX2026128	350
PX2026142	700
PX2026149	940
PX2026156	940
PX2026163	350
PX2026177	700
PX2026184	940
PX2026191	350
PX2026205	700
PX2026212	940
PX2026219	940
PX2020135	350
PX2020142	700
PX2020149	940
PX2020156	350
PX2020163	700
PX2020170	940
PX2022142	350
PX2022149	700
PX2022156	940
PX2022163	350
PX2022170	700
PX2022177	940

A = Długość rozstawu

## AKCESORIA

### Klosz



Fibra III/Prima/Poker Kratka ochronna

TV30218

Biały

TV30258

Biały

TV30236

Biały

### Element montażowy



Fibra III/Prima Klips ze stali nierdzewnej  
Inox

Stal szlachetna

### Element optyczny



Fibra III/Prima Odbłyśnik PAR

TV11953

5.1 1x36W

TV11954

5.4 1x58W

TV11961

6.1 2x28/54W

TV11962

6.2 2x35/49/80W

TV11963

6.3 1x28/54W

TV11964

6.4 1x35/49/80W

TV11971

7.1 2x28W/54W

TV11972

7.2 2x35/49/80W