

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Demontaż opraw oświetleniowych			
1	KNR-W 5-10	Demontaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego napięcia	szt.		
d.1	0904-01				
	analogia				
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2	KNNR-W 9	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik	szt.		
d.1	0902-05	lub odgromnik na słupie stojącym			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNNR-W 9	Demontaż przewodów izolowanych w wysięgnikach	kpl.		
d.1	1004-01				
	analogia				
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNNR-W 9	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie	szt.		
d.1	1002-06	lub ścianie			
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNNR-W 9	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku	kpl.		
d.1	1005-03				
		10	kpl.	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podsta- wa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1		Demontaż oprav oświetleniowych						
1 d.1	KNR-W 5- 10 0904- 01 analogia	Demontaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm ²) dla linii niskiego na- pięcia przedmiar = 20 szt.	szt.					
1*		-- R -- robocizna 0.65 r-g/szt.	r-g	13.0000				
2*		-- S -- Podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.3 m-g/szt.	m-g	6.0000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
2 d.1	KNNR-W 9 0902-05	Demontaż osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych linii NN - bezpiecznik lub odgrom- nik na słupie stojącym przedmiar = 10 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.202 r-g/szt	r-g	2.0200				
2*		-- S -- Środek transportowy 0.0066 m-g/szt	m-g	0.0660				
3*		Podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.0282 m-g/szt	m-g	0.2820				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
3 d.1	KNNR-W 9 1004-01 analogia	Demontaż przewodów izolowanych w wysięg- nikach przedmiar = 10 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 0.69 r-g/kpl.	r-g	6.9000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
4 d.1	KNNR-W 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie przedmiar = 10 szt	szt					
1*		-- R -- robocizna 0.7 r-g/szt	r-g	7.0000				
2*		-- S -- Środek transportowy 0.09 m-g/szt	m-g	0.9000				
3*		Podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.36 m-g/szt	m-g	3.6000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								
5 d.1	KNNR-W 9 1005-03	Demontaż oprav oświetlenia zewnętrznego na trzępieniu słupa lub wysięgniku przedmiar = 10 kpl.	kpl.					
1*		-- R -- robocizna 1.03 r-g/kpl.	r-g	10.3000				
2*		-- S -- Środek transportowy 0.06 m-g/kpl.	m-g	0.6000				
3*		Podnośnik montażowy samochodowy hydrau- liczny 0.51 m-g/kpl.	m-g	5.1000				
Razem koszty bezpośrednie:								
Jednostkowe koszty bezpośrednie:								

		Demontaż opraw oświetleniowych			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS			
		RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
RAZEM					
Zysk [Z]					
RAZEM					

OGÓŁEM

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
	Kosztorys						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	39.2200		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Podnośnik montażowy samochodowy hydrauliczny	m-g	14.9820		
2.	Środek transportowy	m-g	1.5660		
				RAZEM	

Słownie: