

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1) Ciągnik z kabiną z oprzyrządowaniem

Parametry:

- nieużywany, rok produkcji: nie starszy niż 2017 r.,
- kabina ogrzewana, klimatyzacja,
- koła przednie mniejsze niż tylne, z ogumieniem trawiastym,
- moc nominalna: 35 KM-40 KM
- napęd: 4x4,
- silnik 4-cylindrowy,
- układ hamulcowy hydrauliczny: mokry,
- zbiornik paliwa minimum 27 l,
- mechaniczna skrzynia biegów,
- wyposażony we wspomagany hydraulicznie układ kierowniczy,
- tylny WOM, minimum 540 obr./min,
- prędkość wału WOM niezależna od prędkości jazdy ciągnika,
- przedni TUZ,
- pompa hydrauliczna o wydajności min. 40 l/min,
- 2 pary wyjść hydraulicznych,
- udźwig tylnego podnośnika: minimum 1 t,
- zaczep transportowy dolny i górny,
- ciągnik z możliwością rejestracji,
- światła w dachu kabiny (2 przód, 2 tył),
- wycieraczka tylnej i przedniej szyby,
- światło ostrzegawcze,
- uchwyt na tablice rejestracyjne z oświetleniem,
- gwarancja: minimum 24 miesiące,
- punkt serwisowy mobilny gwarancyjny i pogwarancyjny do 48 godzin.

Przystawki, oprzyrządowanie do ciągnika:

- przedni TUZ (podnośnik), min. 0,5 t udźwigu, fabrycznie nowy,
- tylni TUZ (podnośnik), min. 800 kg udźwigu, fabrycznie nowy,
- ładowacz przedni czołowy z samopoziomowaniem + osprzęt, tj. łyżka szer. min. 130 cm, min. 400 kg udźwigu, elektrohydrauliczny zespół sterujący 3-sekcyjny, tylne obciążniki, fabrycznie nowy,
- widły do palet, min. 1 t udźwigu, fabrycznie nowe,
- pług, szerokość robocza min. 150 cm, mocowany do TUZ, skręt odkładnic lewo/prawo do min. 25 stopni, dolna listwa gumowa, fabrycznie nowy.

2) Aerator liniowy współpracujący z ciągnikiem o mocy 35 KM-40 KM:

Parametry:

- fabrycznie nowy,
- aerator liniowy z nożami o grubości min. 12 mm przykręconymi do dysków,
- ilość noży: min. 18 szt.,
- szerokość robocza: min. 150 cm,
- głębokość pracy do 20 cm,
- rozstaw noży: nie większy niż 250 mm,
- napęd bezpośredni,
- waga min. 450 kg,
- łożyska bezobsługowe,
- gwarancja: minimum 24 miesiące,
- punkt serwisowy mobilny gwarancyjny i pogwarancyjny do 48 godzin.

3) Aerator bierny współpracujący z ciągnikiem o mocy 35 KM-40 KM:

Parametry:

- fabrycznie nowy,
- możliwość holowania lub podpięcia bezpośrednio do TUZ,
- regulowana szerokość robocza do 155 cm,
- głębokość pracy do 10 cm,
- min. 10 dysków z 6 bolcami każdy,
- możliwość redukcji ilości dysków,
- możliwość pracy na bolcach pełnych i pustych,
- długość bolca: maks. 19 cm,
- średnica wykorka: 14-16 mm,
- gwarancja: minimum 24 miesiące,
- punkt serwisowy mobilny gwarancyjny i pogwarancyjny do 48 godzin.

4) Rama zaczepowa z możliwością podpięcia zgrzebła lub szczotki:

Parametry:

- maksymalna ilość podwójnych drutów na jednej poprzeczce 32 szt.,
- montowane do ciągnika na zaczep 3-punktowy,
- możliwość rozbudowy o trzeci uchwyt narzędziowy,
- modułowa budowa z możliwością zaczepu zgrzebła i szczotki,
- gwarancja: minimum 24 miesiące,
- punkt serwisowy mobilny gwarancyjny i pogwarancyjny do 48 godzin.

Przystawki do ramy:

- zgrzebło zbudowane z dwóch poprzeczek z zainstalowanymi drutami w dwóch rzędach,
- szczotka prosta i 2 szczotki ułożone ukośnie przy wykorzystaniu tej samej ramy.