

trawa
20cm - ziemia urodzajna
podglebie rodzime

opornik/obrzeże Eko-bord mini/4cm
(w przypadku niedostatecznie utwardzonego podłoża
montować do ławy z chudego betonu, wg. zaleceń producenta)

opaska żwirowa gr./szer.10x20cm na geowłókninie

opornik/obrzeże - Poz-bruk/Opornik/Grafitowy Nova/ 8x20cm
ława beonowa C12/15 z oporem,ława z otowrami,
punktowo umożliwiające przepływ wody

8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
20cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu
lub
25cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego
kliniec (4/31,5) stabilizowanego mechanicznie
15cm - wzmocnienie podłoża kruszywem stabilizowanym
cementem Rm=2,5MPa

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97

Połączenie konstrukcji nawierzchni placu z trawnikami



trawa
20cm - ziemia urodzajna
podglebie rodzime

opornik betonowy 6cm na ławie z betonu C12/15 z oporem

opornik/obrzeże Eko-bord max/8cm
(w przypadku niedostatecznie utwardzonego podłoża
montować do ławy z chudego betonu, wg. zaleceń producenta)

8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
10cm - wzmocnienie podłoża kruszywem
stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa
(mieszanka z wytwórni)

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97

Połączenie konstrukcji nawierzchni ścieżki z trawnikami

lub



trawa
20cm - ziemia urodzajna
podglebie rodzime

opornik/obrzeże Eko-bord max/8cm
na ławie z betonu C12/15 lub bloczku betonowym
i podsypce cementowo - piaskowej 1:4

8cm - warstwa ścieralna z kostki betonowej wibroprasowanej
3cm - podsypka cementowo-piaskowa
10cm - wzmocnienie podłoża kruszywem
stabilizowanym cementem Rm=2,5MPa
(mieszanka z wytwórni)

Nasyp piaszczysty (wymiana gruntu) zagęszczony do Is=0,97

Połączenie konstrukcji nawierzchni ścieżki z trawnikami z opornikiem Eko - bord na ławie fundamentowej

UWAGA:
1. RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH I OPISEM TECHNICZNYM.
2. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA NIE PRZEKARCZA GRANIC DZIAŁKI.

POZIOM ± 0,00= 139,2 m n.p.m.

MGR INŻ. ARCH. MICHAI DOMAGALSKI, OS. RZECZYPOSPOLITEJ 14/78, 61-397 POZNAŃ, tel. 503 149 828, michaldomagalski@interia.pl

INWESTOR:	Gmina Miasto Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
OBIEKT:	**ZAGOPSPODAROWANIE TERENU PRZY POMNIKU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERADZU**
ADRES:	Sieradz, ul.Kościuszki, dz. nr 92/5, ob. 101401_1.0017, nr 17
ZADANIE INWESTYCYJNE:	Projekt zagospodarowania terenu
FAZA PROJEKTU:	PROJEKT BUDOWLANY (budowlano-wykonawczy)
TREŚĆ RYSUNKU:	**SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE**
BRANŻA:	ARCHITEKTURA
PROJEKTANT:	IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. arch. M. Domagalski WP-OIA/OKK/UPB/49/2010/ — PODPIS:
SKALA:	**1:20**
NR RYSUNKU:	**A-09**
DATA:	**12.2015**