

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA ULICY POŁUDNIOWEJ W SIERADZU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
1	D-01.01.01.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	km		
d.1		0.178	km	0.178	
				RAZEM	0.178
2	D-01.02.04.	Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
3	D-01.02.04.	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1		176*4.5+11.0*4.0	m <sup>2</sup>	836.000	
				RAZEM	836.000
4	D-01.02.04.	Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>		
d.1		5.0*2.0	m <sup>2</sup>	10.000	
				RAZEM	10.000
5	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywiezienie urobku na odległość do 5km	m <sup>3</sup>		
d.1		836.0*0.15	m <sup>3</sup>	125.400	
				RAZEM	125.400
6	D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>		
d.1		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	125.400	
		125.40		RAZEM	125.400
<b>2 JEZDNIA</b>					
7	D-04.01.01.	Koryta gł. 25 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV	m <sup>2</sup>		
d.2		176.0*5.50+16.0*4.50+0.2146*(16+36+36+25)	m <sup>2</sup>	1064.250	
				RAZEM	1064.250
8	D-04.01.01.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład.- wywiezienie nadmiaru gruntu na odległość do 5km	m <sup>3</sup>		
d.2		1064.25*0.25-125.40	m <sup>3</sup>	140.663	
				RAZEM	140.663
9	D-04.01.01.	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)	m <sup>3</sup>		
d.2		Krotność = 4	m <sup>3</sup>	140.663	
		140.663		RAZEM	140.663
10	D-04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.2		1064.25	m <sup>2</sup>	1064.250	
				RAZEM	1064.250
11	D-04.04.04.	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm- z mieszanki 0/63mm	m <sup>2</sup>		
d.2		1064.25	m <sup>2</sup>	1064.250	
				RAZEM	1064.250
12	D-05.03.05.	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy ; zużycie emulsji 0,8-1,0kg/m2	m <sup>2</sup>		
d.2		jw	m <sup>2</sup>	1064.250	
		1064.25		RAZEM	1064.250
13	D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna)	m <sup>2</sup>		
d.2		Krotność = 1.25	m <sup>2</sup>		
		176.0*5.0+16.0*4.0+0.2146*(16+36+36+25)	m <sup>2</sup>	968.250	
				RAZEM	968.250
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
14	D-09.01.01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 8 cm o spoinach wypełnionych piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.3		9.0*2.0	m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
15	D-09.01.01	Wjazdy bramowe z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin piaskiem- z rozbranego materiału	m <sup>2</sup>		
d.3		9.0*2.0	m <sup>2</sup>	18.000	
				RAZEM	18.000
16	D-09.01.01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 10 cm o spoinach wypełnionych piaskiem - rozebranie płyt ażurowych	m <sup>2</sup>		
d.3		6.0*2.0	m <sup>2</sup>	12.000	
				RAZEM	12.000

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW  
PRZEBUDOWA ULICY POŁUDNIOWEJ W SIERADZU

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17 d.3	D-09.01.01	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych grubości 10 cm, spoiny wypełnione piaskiem- ułożenie płyt ażurowych z rozbranego materiału 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.000	
				RAZEM	12.000
18 d.3	D-09.01.01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej 6.0*2.0+1.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.600	
				RAZEM	15.600
19 d.3	D-09.01.01	Nawierzchnie z kostki rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej-regulacja wjazdów 5.0*2.0+1.8*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.600	
				RAZEM	13.600
20 d.3	D-09.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruntach kat.I-III 176*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 352.000	
				RAZEM	352.000
21 d.3	D-09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 352.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 352.000	
				RAZEM	352.000
22 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
23 d.3	D-09.01.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000