

## **Parkingi, Sieradz**

Partner kontaktowy:  
Numer zlecenia:  
Firma:  
Numer klienta:

Data: 11.04.2017  
Edytor:



Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Spis treści

### **Parkingi, Sieradz**


Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista oprav	3
<b>Scena zewnętrzna 1</b>	
Dane planowania	4
Oprawy (lista współrzędnych)	5
<b>Powierzchnie zewnętrzne</b>	
<b>Parking 1</b>	
Izolinie (E, prostopadle)	6
<b>Parking 2</b>	
Izolinie (E, prostopadle)	7



Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Parkingi, Sieradz / Lista opraw


19 Ilość    SCHREDER AMPERA MINI / 5119 / 16 LEDS  
700mA NW / 356582  
Numer artykułu:  
Strumień świetlny (Oprawa): 3615 lm  
Strumień świetlny (Lampy): 4531 lm  
Moc opraw: 36.0 W  
Klasyfikacja oświetleń CIE: 100  
Kod Flux CIE: 28 60 95 100 80  
Wyposażenie: 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).





Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0%

Skala 1:1471

### Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	19	SCHREDER AMPERA MINI / 5119 / 16 LEDS 700mA NW / 356582 (1.000)	3615	4531	36.0
W sumie:			68687	W sumie: 86089	684.0




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## Scena zewnętrzna 1 / Oprawy (lista współrzędnych)

### SCHREDER AMPERA MINI / 5119 / 16 LEDS 700mA NW / 356582

3615 lm, 36.0 W, 1 x 1 x 16 LEDS 700mA NW (Czynnik korekcyjny 1.000).




Nr.	Pozycja [m]			Rotacja [°]		
	X	Y	Z	X	Y	Z
1	188.751	183.892	7.000	5.0	0.0	-157.4
2	208.749	216.881	7.000	5.0	0.0	108.4
3	223.687	189.248	7.000	5.0	0.0	21.6
4	224.423	187.388	7.000	5.0	0.0	-158.4
5	235.201	206.216	7.000	5.0	0.0	-157.4
6	245.586	224.749	7.000	5.0	0.0	110.4
7	234.442	256.817	7.000	5.0	0.0	105.3
8	239.720	241.847	7.000	5.0	0.0	105.6
9	252.449	214.767	7.000	5.0	0.0	-157.4
10	277.269	223.920	7.000	5.0	0.0	-157.4
11	294.626	190.921	7.000	5.0	0.0	-64.0
12	305.079	170.038	7.000	5.0	0.0	-64.0
13	315.430	147.319	7.000	5.0	0.0	-64.0
14	358.150	228.438	7.000	5.0	0.0	-152.4
15	327.677	190.956	7.000	5.0	0.0	-153.8
16	344.857	199.831	7.000	5.0	0.0	-152.4
17	353.587	208.231	7.000	5.0	0.0	-59.5
18	262.571	196.112	7.000	5.0	0.0	23.2
19	284.881	206.527	7.000	5.0	0.0	23.2




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

### Scena zewnętrzna 1 / Parking 1 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 699

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(187.593 m, 181.958 m, 0.010 m)



Siatka: 46 x 40 Punkty

$E_m$  [lx]  
6.52

$E_{min}$  [lx]  
2.05

$E_{max}$  [lx]  
17


$E_{min} / E_m$   
0.314

$E_{min} / E_{max}$   
0.119




Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

# Scena zewnętrzna 1 / Parking 2 / Izolinie (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 678

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:  
Zaznaczony punkt:  
(301.013 m, 193.197 m, 0.010 m)



Siatka: 29 x 42 Punkty

$E_m$  [lx]  
5.93

$E_{min}$  [lx]  
2.58

$E_{max}$  [lx]  
10

$E_{min} / E_m$   
0.436

$E_{min} / E_{max}$   
0.247